

TECNOLOGÍA JAPONESA 100% HITACHI

Compresores de aire a tornillo libres de aceite

Sullair-Hitachi Serie DSP

El aire más puro para garantizar la más alta calidad de producción, según normas ISO 8573-1.

Sumamos la tecnología de Hitachi con la experiencia, el reconocido soporte y servicio de Sullair.



LIBRE DE ACEITE



eficiencia confiabilidad **durabilidad** tecnología



MAYOR DURABILIDAD

Nuestras unidades extienden la vida útil gracias al recubrimiento patentado de disulfuro de molibdeno.




MAYOR EFICIENCIA

Rotores de acero inoxidable libres de teflón, que evitan la degradación y garantiza cero pérdida de eficiencia.



CALIDAD DE AIRE

El extractor de niebla de aceite patentado por Hitachi elimina el riesgo de contaminación.



MAYOR CONFIABILIDAD

Diseño patentado de postenfriador primario fabricado en acero inoxidable resistente a la fatiga térmica.



MAYOR TECNOLOGÍA

Panel de control *touchscreen* de última generación que brinda toda la información del compresor al alcance de la mano.



GARANTÍA DE 3 AÑOS

En todos los componentes, sin límite de horas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	POTENCIA		CAUDAL [M ³ /MIN] (CFM)					PESO [KG]	DIMENSIONES [LARGO X ANCHO X ALTURA]	dBA
	[KW]	[HP]	@7 BAR	@7,5 BAR	@8,8 BAR	@9,3 BAR	@10 BAR			
50 HZ VELOCIDAD FIJA										
DSP-22AT5N2	22	30	3,7 (131)		3,2 (113)			1120	1530 x 1150 x 1650	64
DSP-30AT5N2	30	40	4,7 (166)		4,0 (141)			1290	1530 x 1150 x 1650	65
DSP-37AT5N2	37	50	5,6 (198)		4,7 (166)			1290	1530 x 1150 x 1650	67
DSP-45AT5N2	45	60	7,4 (261)			6,2 (219)		1750	2000 x 1300 x 1800	65
DSP-45WT5N2	45	60	7,5 (265)			6,4 (226)		1730	2000 x 1300 x 1800	65
DSP-55AT5N2	55	75	9,2 (325)			7,2 (254)		1750	2000 x 1300 x 1800	65
DSP-55WT5N2	55	75	9,4 (332)			7,4 (261)		1730	2000 x 1300 x 1800	63
DSP-75AT5N2	75	100	13,0 (459)			10,5 (371)		2030	2000 x 1300 x 1800	68
DSP-75WT5N2	75	100	13,2 (466)			10,7 (378)		1710	2000 x 1300 x 1800	66
DSP-90AT5N2	90	120	16,6 (586)			13,9 (491)		2200	2150 x 1520 x 1975	70
DSP-90WT5N2	90	120	16,8 (593)			14,0 (494)		2050	2150 x 1520 x 1825	68
DSP-100AT5N2	100	135	18,0 (636)			15,4 (544)		2200	2150 x 1520 x 1975	71
DSP-100WT5N2	100	135	18,3 (646)			15,6 (551)		2050	2150 x 1520 x 1825	69
DSP-120AT5N2	120	160	20,5 (724)			17,3 (611)		2380	2150 x 1520 x 1975	73
DSP-120WT5N2	120	160	21,0 (742)			17,6 (622)		2230	2150 x 1520 x 1825	70
DSP-132AT5N2	132	175		22,5 (795)		20,0 (706)	19,0 (671)	3900	2900 x 1710 x 1925	74
DSP-132WT5N2	132	175		23,4 (826)		20,7 (731)	19,6 (692)	3800	2500 x 1600 x 1925	69
DSP-145AT5N2	145	200		25,0 (883)		21,4 (756)	20,0 (706)	3900	2900 x 1710 x 1925	75
DSP-145WT5N2	145	195		26,0 (918)		22,2 (784)	20,6 (727)	3800	2500 x 1600 x 1925	70
DSP-160AT5N2	160	215		27,5 (971)		23,9 (844)	22,5 (795)	4000	2900 x 1710 x 1925	75
DSP-160WT5N2	160	215		28,5 (1006)		24,8 (876)	23,2 (819)	3800	2500 x 1600 x 1925	70
DSP-200AT5N2	200	270		37,0 (1307)		32,2 (1137)	30,0 (1059)	5200	2900 x 1710 x 1925	77
DSP-200WT5N2	200	270		37,0 (1307)		32,2 (1137)	30,0 (1059)	4800	2500 x 1600 x 1925	70
DSP-240AT5N2	240	320		40,0 (1413)		35,0 (1236)	32,5 (1148)	5200	2900 x 1710 x 1925	78
DSP-240WT5N2	240	320		40,5 (1430)		35,0 (1236)	32,5 (1148)	4800	2500 x 1600 x 1925	71
50 HZ VELOCIDAD VARIABLE										
DSP-37VATN2	37	50	5,5 (194)		4,6 (162)			1010	1530 x 1150 x 1650	67
DSP-55VATN2	55	75	9,3 (328)			7,7 (272)		1490	2000 x 1300 x 1800	65
DSP-55VWTN2	55	75	9,5 (335)			8,0 (283)		1320	2000 x 1300 x 1800	63
DSP-75VATN2	75	100	12,6 (445)			10,9 (385)		1730	2250 x 1300 x 1800	68
DSP-75VWTN2	75	100	12,9 (456)			11,4 (403)		1580	2000 x 1300 x 1800	65
DSP-100VATN2	100	135	18,0 (636)			15,4 (544)		2300	2150 x 1520 x 1975	71
DSP-100VWTN2	100	135	18,3 (646)			15,6 (551)		2200	2150 x 1520 x 1825	69
DSP-160VWTN2	160	215		28,5 (1006)		24,8 (876)	23,2 (819)	4000	2500 x 1600 x 1925	70
DSP-240VWT5N2	240	320		40,5 (1430)		35,0 (1236)		5100	2800 x 1800 x 1950	71

(A) Refrigerados por aire | (W) Refrigerados por agua

Modelos adicionales disponibles de 70 a 145 psi. Póngase en contacto con su distribuidor autorizado Sullair para obtener especificaciones y más información.

SULLAIR ARGENTINA

ALQUILER | VENTA NUEVOS Y USADOS | POSTVENTA

f Sullair Argentina | sullairargentina | Sullair Argentina

www.sullairargentina.com | blog.sullairargentina.com

aire

Centro de Atención al Cliente

T 0810 777 0707 clientes@sullair.com.ar