

Compresores de aire **Línea ShopTek**

Potencia: 5 a 20 HP

Caudal: 0,5 a 2,3 m³/min

Presión: 8 a 13 kg/cm²



Conocé más →

ShopTek

Confiabilidad,
performance y
menor costo operativo

ShopTek

Su ingeniería simple garantiza máxima confiabilidad y mayor eficiencia en el desempeño, óptima performance y bajo costo de mantenimiento.

Con la consigna de utilizar muy poca superficie para su instalación, estos equipos compactos redefinen los estándares industriales para compresores en el rango de 5 a 20 Hp.



Cualidades que lo hacen único



- Excelente eficiencia energética.
- Larga vida útil.
- Muy buena calidad de aire.
- Bajos costos de mantenimiento durante toda la vida del equipo, incluyendo rodamientos y partes consumibles.
- Tamaño compacto.
- Muy bajo paso de aceite a la línea, menor a 2 ppm.
- El más silencioso del mercado.
- Diseñado para un fácil mantenimiento, cuidando la seguridad del personal y respetando el medio ambiente.
- Unidad compresora, motor y tanque separador se encuentran montados sobre amortiguadores de goma que dejan al equipo libre de vibraciones.
- Ventilador de bajo nivel sonoro.
- Cabina de insonorización cerrada y revestida de material aislante.



Anterior



Siguiente




Fácil Mantenimiento

Máxima prestación con el menor costo operativo

Los compresores ShopTek reducen los costos de mantenimiento y paradas imprevistas. Los componentes del sistema fueron perfectamente dimensionados y seleccionados para proveer la máxima prestación con muy fácil mantenimiento.



Anterior



Siguiente



Diseño simple y compacto

1 Fácil mantenimiento del separador

Simplemente se retira la tapa. Sin tubería para desconectar. El sello "O" Ring previene pérdidas. Reducido tiempo de mantenimiento.

2 Sistema de correas en V

Protección de correa. Fácilmente ajustable y alineación sencilla.

3 Mirilla para control del nivel de fluido

De muy fácil acceso y visualización.

4 Batea de protección

Batea anti derrames totalmente sellada y segura. Captura posibles derrames durante el mantenimiento.

5 Motor IEC

De muy fácil acceso.



6 Filtro de aire Heavy-Duty

Protege los componentes claves de fallas prematuras. Extiende la vida útil del separador, filtro y aceite. Fácil acceso para mantenimiento.

7 Aceites y radiadores

Fácil acceso para mantenimiento. Postenfriador de aire en modelos de 15 a 20 Hp. Aceite para compresor biodegradable Sullube de 8.000 hs de duración.

8 Controlador electrónico

Los compresores ST vienen equipados de serie con un controlador electrónico que permite un control y manejo flexible y eficaz. Incluye tablero de arranque directo en equipos hasta 10 Hp y estrella-triángulo en modelos de 15 a 20 Hp.



Anterior



Siguiente



ShopTek: Tecnología Sullair



Aire comprimido limpio y seco

El aire comprimido es una fuente vital de energía para aplicaciones tales como los procesos de manufactura, talleres de corte y pintura, autopartistas, envasados, lavanderías industriales, entre otros. Para cumplir con los distintos requisitos de calidad de aire, Sullair ha desarrollado un paquete completo montado e interconectado.

Eliminar el condensado presente en el aire comprimido resulta fundamental para que la humedad no dañe los procesos, equipos o productos. Por eso, el tratamiento del aire comprimido [la remoción del agua y de las partículas] se vuelve esencial para lograr un aire de alta calidad.



Anterior



Siguiente



Llave en mano



Características del secador RFA

- Eficiente intercambiador de calor que asegura un punto de rocío de 2 a 4°C. Únicos con pre y post filtros incorporados, montados e interconectados dentro del secador.
- Baja pérdida de carga.
- Indicador de punto de rocío.
- Válvula electrónica para drenaje de condensado.
- Gas ecológico R-134a.

Características de los filtros FXF y FXH incorporados en el secador RFA

- Diseño de alta eficiencia usando la más avanzada tecnología.
- Remoción de partículas hasta 1 micrón (FXF) y 0,01 micrón (FXH).
- Máximo de aerosoles remanentes luego de filtración: 0,5 ppm (FXF) y 0,01 ppm (FXH).
- Eliminación de mezcla de lubricantes y agua a través de drenaje automático.
- Bypass para usar durante el mantenimiento (opcional).
- Indicador del estado del filtro a través de un manómetro de presión diferencial.

Características del tanque de acumulación

- Diseño bajo normas ASME.
- Capacidad de 300, 500 y 1000 litros.
- Incluye válvula de seguridad y válvula para purga.
- Flexibilidad total, permite variar eficientemente tanto la capacidad
- Incluye prueba hidráulica, planos y cálculo dimensional.



Anterior



Siguiente



Repuestos originales

Cuidamos la vida útil y el rendimiento de tu equipo

Contamos con un stock permanente (95% de disponibilidad inmediata) de repuestos 100% originales. Utilizando repuestos originales se asegura el óptimo funcionamiento de tu equipo y la máxima protección de tu inversión.

Ventajas de repuestos originales

- ✓ Vigencia de la garantía
- ✓ Extensión de la vida útil del equipo
- ✓ Optimización de la performance de la máquina
- ✓ Mayor durabilidad del repuesto
- ✓ Menores costos operativos
- ✓ Respaldo Sullair Argentina

Postventa

El servicio más confiable

Maximizamos la performance y productividad de tus equipos llevando las salidas de servicio al mínimo, reduciendo significativamente el costo operativo.

En cualquier momento y en cualquier lugar. Cuando nos necesites, estaremos allí. Con una respuesta ágil y eficaz con nuestros mejores recursos, humanos y tecnológicos.

- **Air care:** Sistema de mantenimiento planificado, un soporte permanente de los que más conocen tus equipos.
- **Auditoria de aire:** Saber cuánto aire se necesita es fundamental para tomar decisiones. Realizando la auditoría se conocerá el costo exacto de cada m³/min de aire comprimido consumido.
- **Cursos de capacitación:** Te Ayudamos a optimizar la utilización y el funcionamiento de tus equipos, tanto en los aspectos operativos como técnicos.

Equipos ShopTek

	Modelo	Motor [HP]	Caudal (*) [m³/min.]	Presión [kg/cm²]	Largo [mm]	Alto [mm]	Ancho [mm]	Peso [kg]	dBA [**]
LINEA 400	410	5	0,50	10	826	938	546	228	65
LINEA 500	510	7,5	0,75	10	826	938	546	238	65
LINEA 700	708	10	1,07	8	826	938	546	248	66
	710	10	1,01	10	826	938	546	248	66
	713	10	0,85	13	826	938	546	248	66
LINEA 1100	1108	15	1,80	8	998	1035	618	350	66
	1110	15	1,55	10	998	1035	618	350	66
	1113	15	1,21	13	998	1035	618	350	66
LINEA 1500	1508	20	2,28	8	998	1035	618	365	68
	1510	20	2,05	10	998	1035	618	365	68
	1513	20	1,70	13	998	1035	618	365	68

[*] Caudal FAD de acuerdo a CAGI/PNEUROL PN2CPTC2 [Anexo C de ISO 1217].

[**] A 1 metro de distancia.

Consultar por modelos especiales y desarrollos a medida. Otros caudales, presiones y configuraciones disponibles.



Para más información, comunícate con nuestro
Centro de Interacción con Clientes: 0810-777-0707

Pedí cotización

[← Volver al comienzo](#)