

COMPRESORES ESTACIONARIOS A TORNILLO

	Motor [Hp]	Caudal [m³/minuto]	Presión [kg/cm²]	Largo [mm]	Ancho [mm]	Alto [mm]	Peso [kg]
ES 6-7.5L	7,5	0,85	7	1321	787	660	165
ES 6-10L	10	1,11	7	1321	787	660	171
1107	15	1,8	7	1351	800	1351	579
1507	20	2,5	7	1351	800	1351	590
1512	20	1,7	12	1351	800	1351	590
2207	30	3,8	7	1351	800	1351	658
2212	30	2,9	12	1351	800	1351	658
3007P	40	5,1	7	1570	1560	800	890
3009	40	4,3	9	1351	800	1351	732
3010p	40	4	10	1570	1560	800	890
3707	50	6,8	7	1570	1560	800	925
LS 12-60	60	6,0	7	1828	1219	1588	1167
LS 16-75	75	10,5	7	1828	1219	1588	1441
5507	75	10,5	7	2000	1100	1750	1309
LS 20-100	100	13,2	7	2540	1524	1744	2565
7507	100	13,3	7	2000	1100	1750	1450
LS 20-150XH	150	12,5	12	2540	1525	1745	2620
LS 20-150	150	16,1	7	2540	1524	1744	2610
LS 20-180	180	21,3	7	2540	1524	1744	2720
LS 20-220	220	27	7	2540	1524	1744	2994
LS 20S-220	220	29,1	7	2540	1525	1790	2995
LS 20S-250	250	32,2	7	2540	1525	1790	2995

COMPRESORES PORTATILES A TORNILLO

	Motor [Hp]	Caudal ⁽¹⁾ [m³/minuto]	Largo [mm]	Ancho [mm]	Alto [mm]	Peso [kg]
185 Q	74	5,2	3321	1423	1435	1234
375 Q	113	10,6	3760	1829	1588	1763
750 Q	234	21,2	4851	2210	2280	4600
900 Q	285	25,5	4851	2210	2280	4650
1900 Q	525	53,8	6096	2235	2337	7450

COMPRESORES PORTATILES ESPECIALES

	Motor [Hp]	Caudal [m³/minuto]	Presión [kg/cm²]	Características especiales
375 H	133	10,6	10	-
750 H	285	21,2	10	-
750 HH	330	21,2	12	-
750 HAF	275	21,2	10	Aire filtrado y postenfriado
900 H	330	25,5	10	-
1150 XH	540	32,5	16 a 25	Alta presión
900 XHH/1000 XH	540	25,5/32,5	34,5/25	Alta presión
1300 HAF	450	36,8	10	Aire filtrado y postenfriado

EQUIPOS PARA SECADO DE GASODUCTOS

	Motor [Hp]	Caudal [m³/minuto]	Presión [kg/cm²]	Características especiales
SD 820	-	23,2	10	Aire seco con muy bajo punto de rocío
SSD 1750	-	36,8	10	Aire seco con muy bajo punto de rocío
RDHL 400	-	11,3	10	Aire seco con muy bajo punto de rocío
RDHL 1000	-	28,3	10	Aire seco con muy bajo punto de rocío
RDHL 1400	-	39	13	Aire seco con muy bajo punto de rocío



GRUPOS ELECTROGENOS DIESEL
CUMMINS POWER GENERATION

	Consumo [lts/hs] *	Largo [mts]	Ancho [mts]	Alto [mts]	Peso [kg]	Tanque
20 kVA	06	1,70	0,78	1,25	1036	185
45 kVA	10	2,73	1,09	2,00	1694	250
70 kVA	15	2,73	1,09	2,00	1694	250
120 kVA	24	3,14	1,09	2,00	2143	300
180 kVA	40	3,90	1,45	2,35	3000	360
220 kVA	45	3,88	1,41	2,43	3273	500
330 kVA	63	4,24	1,41	2,48	3854	750
400 kVA	76	5,10	1,54	2,40	5100	900
500 kVA	80	5,10	1,54	2,40	6000	900
550 kVA	90	5,10	1,54	2,60	6000	900
1100 kVA 20'	172	6,10	2,45	2,60	17000	1500
1100 kVA 40'	172	12,20	2,45	2,90	24800	4200
1400 kVA 20'	221	6,10	2,45	2,60	21000	1650
1400 kVA 40'	221	12,20	2,45	2,90	25500	4200
2000 kVA	293	12,20	3,00	2,90	28000	5000
2250 kVA	328	12,20	2,45	2,90	39000	5000

*Consumos estimados, ¾ de carga utilizando Diesel n°2.

ACCESORIOS DISPONIBLES

Modelo	
LLAVES DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA	
CABLES	
TAPACABLES YELLOW JACKET	
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN	
TRANSFORMADORES ELEVADORES DE TENSIÓN	
TRANSFORMADORES DE AISLACIÓN DE 150 KVA PARA ESPECTÁCULOS	
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PARA ESPECTÁCULOS [250 Amp]	
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PARA ESPECTÁCULOS [400 Amp]	
TANQUES CISTERNA DE COMBUSTIBLE	
	
	
	
	
La información precedente puede sufrir cambios sin previo aviso.	

Las dimensiones y pesos son sólo a modo indicativo y pueden variar de acuerdo a las características y opcionales incluidos en el generador.



SULLAIR ARGENTINA

*generadores

TORRES DE ILUMINACIÓN TEREX AMIDA




	Lámparas		Dimensiones de uso	Dimensiones de transporte	Peso[kg]
			Largo x Ancho x Alto [mts]	Largo x Ancho x Alto [mts]	
AL-4000	Halogenuro metálico 4 x 1000 W	LED 4 x 300 W	3,15 x 2,67 x 9,14	4,65 x 1,56 x 1,73	930
TAB-4000	Halogenuro metálico 4 x 1000 W	LED 4 x 300 W	3,15 x 2,70 x 9,15	4,65 x 1,60 x 1,75	935
RL4	Halogenuro metálico 4 x 1000 W	LED 4 x 300 W	2,95 x 3,45 x 7,13	2,16 x 1,24 x 2,59	700

TORRES DE ILUMINACIÓN GENERAC



V20	LED 4 x 320 W	2,40 x 1,71 x 8,30	2,26 x 1,43 x 2,31	1.030
-----	---------------	--------------------	--------------------	-------

TORRES DE ILUMINACIÓN TRIME



X-BOX	LED 4 X 320 W	2,39 x 2,29 x 8,00	1,20 x 1,10 x 2,50	980
X-ECO	LED 4 X 320 W	2,32 x 1,55 x 8,50	2,32 x 1,38 x 2,42	932

Nuestra flota de torres de iluminación brinda soluciones inmediatas para demandas simples y un alto nivel de prestación ante situaciones complejas. Modelos móviles y estacionarios. Mástil hidráulico o mecánico. Lámparas LED o Halogenuro Metálico. Opciones de arranque y detención automática con sensor de luz, *timer* digital y batea de contención.

FUNCIONALES

De gran utilidad en aplicaciones para industrias, construcciones civiles y caminos, eventos, áreas de carga o estacionamiento, o cualquier otra actividad que requiera una solución de iluminación rápida y eficiente.

COMPACTOS

Totalmente plegable para su transporte. Con una cuidadosa distribución de pesos que permiten su fácil desplazamiento. Esto permite ubicarlas en lugares de difícil acceso.

AUTONOMÍA

Equipos con distintas opciones de autonomía: desde 60 horas (MH) hasta 350 horas para la versión LED estacionaria.

VERSÁTILES

A partir de un mástil telescópico y giratorio de hasta 9,2 mts de altura, accionado a través de un simple botón (elevación hidráulica) o bien de un malacate manual, se permite orientar el haz de luz fácilmente y cubrir 360° sin reubicar el equipo.

POTENTES

Cuatro luminarias orientables de manera independiente, que otorgan un excelente nivel de iluminación.



PLATAFORMAS VERTICALES MANUALES



	Altura de plataforma Pies [mts]	Alcance horizontal [mts]	Capacidad de plataforma [kilos]	Dimensiones de transporte plegado [mts] ^[1] [largo x ancho x alto]	Peso bruto [kg] ^[1]	Dimensiones de plataforma [mts]
EcoLift 50	4 [1,50]	n/a	150	0,985 x 0,70 x 1,55	180	0,72 x 0,60
EcoLift 70	7 [2,20]	n/a	150	1,28 x 0,70 x 1,94	305	0,85 x 0,644

ELEVADORES PERSONALES PORTATILES



FT70	7 [2,15]	n/a	150	1,65 ^[2]	95	0,61 x 0,61
------	----------	-----	-----	---------------------	----	-------------

ELEVADORES PERSONALES



19 AMI	19 [5,89]	n/a	160	1,33 x 0,86 x 2,00	512	0,65 x 0,66
20 AM	20 [6,09]	n/a	160	1,19 x 0,74 x 2,00	356	0,65 x 0,66
25 AM	25 [7,62]	n/a	160	1,24 x 0,74 x 2,00	395	0,65 x 0,66
30 AM	30 [9,14]	n/a	135	1,32 x 0,74 x 2,00	426	0,65 x 0,66
36 AM	36 [11,05]	n/a	135	1,38 x 0,74 x 2,64	472	0,65 x 0,66
41 AM	41 [12,42]	n/a	135	1,46 x 0,74 x 2,64	517	0,65 x 0,66

TIJERAS ELECTRICAS



1930 ES	19 [5,79]	0,91	230	1,87 x 0,83 x 2,02	1.315	0,76 x 1,63
1932 RS	19 [5,8]	0,90	230	2,07 x 0,81 x 2,02	1.360	0,68 x 1,82
2030 ES / 2032 ES	20 [6,10]	0,91	340	2,59 x 0,84 x 2,01	1.700	0,76 x 2,39
2630 ES / 2632 ES	26 [7,77]	0,91	230/363	2,32 x 0,81 x 1,94	2.155	0,79 x 2,13
2646 ES	26 [7,92]	0,91	340/454	2,54 x 1,17 x 2,14	1.982	1,07 x 2,39
3246 ES	32 [9,75]	0,91	318/454	2,50 x 1,17 x 1,96	2.812	1,14 x 2,13
3248 RS	32 [9,75]	0,10	320	2,30 x 1,22 x 1,98	2.300	1,08 x 2,15
3369 LE	33 [10,06]	1,23	454	3,10 x 1,80 x 1,85	4.427	1,55 x 2,69
4045 R	39,3 [11,97]	0,91	350	2,71 x 1,43 x 2,53	3.175	2,43 x 1,05
4069 LE	40 [12,19]	0,91	360	3,10 x 1,75 x 2,81	4.863	1,65 x 2,92

TIJERAS TODO TERRENO DIESEL



260 MRT	26 [7,92]	1,27	454	2,67 x 1,75 x 2,37	3.221	1,37 x 2,39
3394 RT / 330 LRT	33 [10,06]	1,22	1.020	3,86 x 2,39 x 1,97	5.402	2,18 x 3,81
4394 RT / 430 LRT	43 [13,11]	1,22	680	3,86 x 2,39 x 2,88	6.917	2,18 x 3,81
5394 RT / 530 LRT	53 [16,20]	1,22	680	5,18 x 2,31 x 3,07	7.711	1,87 x 3,96

PLUMAS ARTICULADAS ELECTRICAS / MULTI-POWER



30 E	26 [8]	4,50	200	4,25 x 1,50 x 1,96	2.270	0,65 x 1,15
E 300 AJP	30 [9,14]	6,25	230	5,70 x 1,22 x 2,01	6.849	0,76 x 1,22
35 E	33 [10,20]	6,10	200	4,10 x 1,80 x 1,90	2.750	0,65 x 1,15
E 400 AN	40 [12,19]	6,83	230	6,70 x 1,50 x 2,00	5.942	0,76 x 1,22
E 400 AJP	40 [12,19]	6,83	230	6,70 x 1,50 x 1,97	6.759	0,76 x 1,22
E 450A-AJ	45 [13,72]	7,04	230	5,81 x 1,75 x 1,98	5.715	0,76 x 1,52
E 600 J-JP / M 600 JP	60 [18,29]	13,18/13,54	230	10,15 x 2,48 x 2,54	6.895	0,76 x 1,83

PLUMAS ARTICULADAS DIESEL



450 A/450 AJ	45 [13,72]	7,47	230	6,45 x 1,75 x 2,01	7.484	0,76 x 1,83
600 A/600 AJ	60 [18,29]	12,07	454/227	8,83 x 2,44 x 2,54	10.886	0,91 x 1,83
800 A/800 AJ	80 [24,38]	16,15	454/227	11,25 x 2,44 x 3,00	15.520	0,91 x 1,83
1250 AJP	125 [38,10]	19,25	454/227	11,45 x 2,49 x 3,05	19.958	0,91 x 1,83
1500 AJP	150 [45,72]	22,86	454/272	12,09 x 2,50 x 3,10	26.027	0,91 x 2,44

PLUMAS TELESCOPICAS DIESEL



400 S	40 [12,30]	10,39	454/230	7,54 x 2,30 x 2,39	5.681	0,76 x 2,44
460 SJ	46 [14,02]	12,34	230	8,84 x 2,30 x 2,39	7.192	0,76 x 2,44
600 S/600 SC	60 [18,29]	15,09/15,34	454/227	9,45 x 2,41 x 2,57/2,84 [60 H]	11.930	0,91 x 2,44
660 SJ/660 SJC	66 [20,12]	17,30	230	10,21 x 2,49 x 2,57	12.701	0,91 x 2,44
800 S	80 [24,38]	21,64	454/227	10,62 x 2,49 x 3,02	15.060	0,91 x 2,44
860 SJ	86 [26,21]	23,44	340/227	12,19 x 2,49 x 3,05	16.511	0,91 x 2,44
1200 SJP	120 [36,58]	22,86/18,30	454/227	10,90 x 2,59 x 3,15	19.750	0,91 x 1,83
1350 SJP	135 [41,15]	24,38	454/227	11,86 x 2,49 x 3,05	20.411	0,91 x 2,44
1500 SJ	150 [45,70]	24,38	454/227	13,10 x 2,49 x 3,05	21.772	0,91 x 2,44
1850 SJ	185 [56,56]	24,38	454/227	14,57 x 2,49 x 3,05	27.352	0,91 x 2,44

La información precedente puede sufrir cambios sin previo aviso.



[2] Corresponde a la altura del equipo ensamblado y plegado.

[1] Corresponde a los equipos de mayores dimensiones para cada altura.

n/a: no aplicable.

Nota: para calcular la altura de trabajo y considerando casos generales, se debe adicionar 1,8 m a la altura de plataforma.

MANIPULADORES DE CARGA
TELESCÓPICOS

	Capacidad máxima [Kilos]	Altura máxima [Metros]	Alcance horizontal máximo [Metros] ^[1]	Dimensiones de transporte Largo x Ancho x Alto [Metros]	Peso Bruto [Kilos]
JLG G5-18A	2.495	5,50	3,30	3,66 x 1,83 x 1,92	4.990
SKYTRAK 6036	2.720	11,00	6,80	5,51 x 2,48 x 2,52	9.115
SKYTRAK 6042	2.720	12,78	8,51	5,59 x 2,51 x 2,59	10.768
JLG 3614 RS	3.600	14,00	9,50	6,35 x 2,35 x 2,68	9.800
SKYTRAK 8042	3.630	12,70	8,10	5,72 x 2,49 x 2,55	11.506
JLG 4017 RS	4.000	17,10	12,50	6,38 x 2,35 x 2,67	11.500
SKYTRAK 10042	4.540	12,70	8,07	6,07 x 2,59 x 2,58	12.193
SKYTRAK 10054	4.540	16,40	11,90	6,25 x 2,59 x 2,58	12.746
55.17	5.450	17,03	11,74	6,58 x 3,47 x 2,57	14.000
70.10	7.000	9,65	5,40	5,91 x 2,36 x 2,49	11.300
120.10	12.000	9,40	5,20	6,10 x 2,40 x 2,87	16.500
160.10	16.000	10,20	5,10	6,59 x 2,50 x 2,89	23.700
210.10	21.000	10,20	5,10	6,59 x 2,72 x 2,89	27.000
10230	23.000	9,65	5,80	6,99 x 2,85 x 3,05	29.300

[1] Desde las ruedas delanteras al centro de carga.
Nota: la distancia al centro de carga es de 609 mm [según norma asme B56,6-USA]. Equipamiento estandar: Motor Cummins Turbo I Sistema Stabil Trak I Traccion en las 4 ruedas permanente I 3 tipos de dirección en las 4 ruedas I Cabina con proteccion Fops Rops [Asme B56,6]

MANIPULADORES COMPACTOS
MAEDA MINI CRANES

	Capacidad máxima [Kilos]	Altura máxima [Metros]	Alcance horizontal máximo [Metros] ^[1]	Profundidad Máxima de guinche (Metros)	Dimensiones Largo x Ancho x Alto [Metros]	Peso Bruto [Kilos]
MC104 CR/CER	995	5,50	5,10	32	2,16 x 0,60 x 1,30	1.150
MK 1033CW H/E/EH	995	11,30	10,00	67	2,73 x 0,75 x 1,95	2.370
MC 174 CRM	1.720	5,50	5,17	28	2,00 x 0,59 x 1,30	1.290
MC 285 CRM/E	2.820	8,70	8,57	100	3,32 x 0,75 x 1,47	2.120
MC 305 CRM/E	2.980	12,52	12,49	64	4,28 x 1,28 x 1,69	4.080
MC 405 CRM/E	3.830	16,80	16,47	82	4,98 x 1,38 x 1,98	5.750

ACCESORIOS APLICABLES

Modelo	Descripción	
BALDES PARA HORMIGON DE 380 LITROS	TODOS LOS MODELOS SKYTRAK	
BALDES PARA HORMIGON DE 570 LITROS	SKYTRAK 10042 / 10054	
BALDES PARA HORMIGON DE 600 LITROS	70.10	
BALDES PARA HORMIGON DE 760 LITROS	SKYTRAK 10042 / 10054	
CANASTA DE 1,20 X 1,20 METROS	TODOS LOS MODELOS SKYTRAK Y JLG	
CANASTA DE 1,20 X 2,40 METROS	TODOS LOS MODELOS SKYTRAK Y JLG	
CANASTA DE 1,20 X 3,60 METROS	TODOS LOS MODELOS SKYTRAK Y JLG	
CANASTA DE 1,25 X 2,60 METROS	TODOS LOS MODELOS SKYTRAK Y JLG	
CANASTA DE 1,20 X 2,15 METROS CON COMANDO	70.10	
CARRO PORTA UÑAS C/ DESPLAZAMIENTO	120.10	
CARRO PORTA UÑAS 3 METROS	160.10	
CARRO PORTA UÑAS 3 METROS C/ DESPLAZAMIENTO	210.10	
PINZA SUJETATUBOS 6 TONELADAS	70.10 / 120.10 / 160.10	
PINZA SUJETATUBOS 3 TONELADAS	70.10	
PINZA SUJETATUBOS 908 KG	SKYTRAK 8042 / 10042 / 10054	
CRANE HOOK	TODOS LOS MODELOS SKYTRAK Y JLG	
CRANE HOOK	70.10 / 120.10 / 210.10	
PALA CARGADORA 0,95M³	TODOS LOS MODELOS SKYTRAK Y JLG	
PALA CARGADORA 0,90M³	70.10	
PALA CARGADORA 1,15 M³	TODOS LOS MODELOS SKYTRAK Y JLG	
PLUMIN 4,60 METROS DE LARGO	SKYTRAK 10042 / 10054	
PLUMIN 3,70 METROS DE LARGO	TODOS LOS MODELOS SKYTRAK	
PLUMIN 2,50 METROS DE LARGO	70.10	
PLUMIN 2,70 METROS DE LARGO	120.10 / 160.10	

La información precedente puede sufrir cambios sin previo aviso.



MINICARGADORAS	Potencia neta [Hp]	Capac. de carga [kg]	Largo [mm]	Ancho [mm]	Alto [mm]	Peso oper. [kg]
BOBCAT S510	49	810 [carga nominal]	3380	1730	1980	2690
BOBCAT S650 [CON CABINA]	74	1285 [carga nominal]	3480	1880	2065	3780

ACCESORIOS PARA MINICARGADORAS

Carro Porta Uñas I Martillo Hidráulico MS200 para S510 [peso oper. 325 kg] I Martillo Hidráulico MS250 para S650 [peso oper. 430 kg] I Martillo Hidráulico MS300 para S650 [peso oper. 490 kg] I Rodillo Liso 48" I Rodillo Pata de Cabra 48" I Barredora 72" para Bobcat S510 I Barredora 84" para Bobcat S650

PALAS CARGADORAS CON RETROEXCAVADORA	Potencia neta [Hp]	Prof. excavación [mts]	Pala [m³]	Largo [mm]	Ancho [mm]	Alto [mm]	Peso oper. [kg]
JOHN DEERE 310L [4x2]	81	4,27	0,77	7300	2160	3420	6550
CASE 580N [4x4]	79	4,40	0,80	7050	2100	3530	6610
JCB 3CX [4x4]	92	4,24	1,10	7190	2450	3430	7800

ACCESORIOS PARA PALA CARGADORA CON RETROEXCAVADORA

Martillo Hidráulico MS300 para JD310, JCB 3CX y CASE 580 [peso operativo 490 kg].

CARGADORAS	Potencia neta [Hp]	Capac. de pala [m³]	Largo [mm]	Ancho [mm]	Alto [mm]	Peso oper. [kg]
JOHN DEERE 524K	146	2,10	7340	2550	3250	12290
KOMATSU WA200-6	126	2,00	7020	2375	3110	9630
KOMATSU WA320-6	166	2,70	7480	2740	3200	14050
SDLG L958F	217	3,00	8230	3024	3450	17130
VOLVO L110F	230	3,10	8070	2880	3360	18150
VOLVO L120F	245	3,30	8108	2670	3840	19200
VOLVO L220G	368	4,90	9290	3430	3740	31550
KOMATSU WA-500	353	5,60	10000	3440	3795	32300
KOMATSU WA600-6	531	6,40	11990	3690	4460	53700

MINIEXCAVADORAS		Potencia neta [Hp]	Prof. excavación [mts]	Largo [mm]	Ancho [mm]	Alto [mm]	Peso oper. [kg]
3,5 TN	JOHN DEERE 35G	23	3,06	4640	1740	2480	3520
	JOHN DEERE 35G (CON CABINA)	23	3,06	4640	1740	2480	3690
5,0 TN	BOBCAT E50	47	3,52	5550	2080	2540	4905
	BOBCAT E55Z	27	3,83	5591	1980	2566	5218
8,0 / 8.5 TN	BOBCAT E50 (CON CABINA)	47	3,52	5550	2080	2540	5045
	BOBCAT E80 (CON CABINA)	54	4,15	6170	2300	2640	8380

ACCESORIOS PARA MINIEXCAVADORAS

Martillo SAGA40 para 3,5 TN [peso oper. 150 kg] I Martillo MS200 para 5 TN [peso oper. 325 kg] I Martillo MS300 para 8 TN [peso oper. 490 kg]

EXCAVADORAS		Potencia neta [Hp]	Prof. excavación [mts]	Largo [mm]	Ancho [mm]	Alto [mm]	Peso oper. [kg]
13 TN	KOMATSU PC-130-8	96	5,52	7590	2490	2875	12560
20 TN	KOMATSU PC-200-8	155	6,62	9425	3000	3190	19750
	KOMATSU PC-210-10	158	6,95	9695	2900	3045	22020
30 TN	VOLVO EC210 DL	167	6,73	9690	2800	2940	21170
	JOHN DEERE 270D LC	188	7,23	10340	3090	3010	29750
	VOLVO EC300DL	226	7,35	10570	3190	3300	30950
35 TN	VOLVO 330B LC	269	7,37	11180	3190	3350	34340
	VOLVO EC350DL	286	6,74	11020	3190	3490	36550
	JOHN DEERE 350D LC	271	7,38	11000	3390	3270	35050
48 TN	KOMATSU PC350-8	260	7,38	11140	3190	3290	34040
	VOLVO EC460B LC	347	7,72	12140	3440	3650	48400
	VOLVO EC480D LC	360	6,58	12130	3440	3650	48400
80 TN	KOMATSU PC800-8	496	7,13	4345	3390	4615	76000

ACCESORIOS PARA EXCAVADORAS

Martillo MS450/460 para 13 TN [Peso oper 860/890 kg] I Martillo MS550/600 para 20 TN [Peso oper 1500/1734 kg] I Martillo MS700/800 para 30/35 TN [Peso oper. 2440/2790 kg]

MOTONIVELADORAS	Potencia neta [Hp]	Vertedera [pulg]	Largo [mm]	Ancho [mm]	Alto [mm]	Peso oper. [kg]
JOHN DEERE 620G	150-185	14"x 24"	10590	2640	3400	17417
JOHN DEERE 670G	145-195	14"x 24"	10590	2640	3400	18250
JOHN DEERE 670G-9L	180-230	14"x 24"	10590	2640	3400	18428



TOPADORAS

	Potencia neta [Hp]	Dimensiones de hoja [mm]	Largo [mm]	Ancho [mm]	Alto [mm]	Peso oper. [kg]
KOMATSU D65 EX-16	207	3415 x 1225	5440	2490	3220	21960
KOMATSU D85 EX-15	266	3635 x 1580	7255	2560	3330	28100
KOMATSU D155 AX-6	360	4060 x 1850	8225	2700	3395	39500
KOMATSU D375 A-6	573	4695 x 2265	10.330	3110	4230	66985

COMPACTADORAS DE SUELO

	Potencia neta [Hp]	Ancho de utilidad [mm]	Largo [mm]	Ancho [mm]	Alto [mm]	Peso Oper. [kg]
11 TN						
BOMAG BW211 D	124	2130	5840	2270	2985	10900
BOMAG BW211 PD	124	2130	5840	2270	2985	11850
18 / 19 TN						
BOMAG BW218 D	153	2130	5930	2480	2985	17800
BOMAG BW219 PD	201	2130	6340	2300	3025	19400

COMPACTADORAS DE ASFALTO

	Potencia neta [Hp]	Ancho de utilidad [mm]	Largo [mm]	Ancho [mm]	Alto [mm]	Peso Oper. [kg]
BOMAG BW120 AD-5	32	1200	2529	1272	2568	2700-3500
BOMAG BW24RH	100	2042	4940	2110	3090	8900-24300

CAMIONES

	Potencia neta [Hp]	Capac. de carga [tn/m³]	Largo [mm]	Ancho [mm]	Alto [mm]	Peso Oper. [kg]
RÍGIDOS						
SCANIA XT P440B6X4	440	28/17	8100	2600	3310	13300
KOMATSU HD465	715	55/34,20	9355	4570	4400	43100
ARTICULADOS						
VOLVO A40 F	465	39/24	11265	3570	3680	31100
VOLVO 45F	465	39/24	11265	3570	3680	31100

TIENDETUBOS

	Potencia neta [Hp]	Capac. de carga [kg/m³]	Largo [mm]	Ancho [mm]	Alto [mm]	Peso Oper. [kg]
VOLVO PL3005D	230	30000	12340	3390	3390	37100

EXCAVADORA BRAZO LARGO

	Potencia neta [Hp]	Prof. excavación [mts]	Largo [mm]	Ancho [mm]	Alto [mm]	Peso Oper. [kg]
VOLVO EC300D LR	230	14750	14640	3190	3240	31380


SULLAIR ARGENTINA
ALQUILER | VENTA NUEVOS Y USADOS | POSTVENTA
Centro de Atención al Cliente

T 0810 777 0707 clientes@sullair.com.ar


www.sullairargentina.com
blog.sullairargentina.com
