## Serie 10 LF

## **CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO**

**COMPRESORES DE AIRE A TORNILLO ESTACIONARIO** 

CADA 20000 CADA 40000 MANTENIMIENTOS RECOMENDADOS CADA 1000 CADA 8000 Filtro aceite Filtro aire [1] Mantenimiento motor principal Aceite sintético Sullube IMPORTANTE. La garantía del Elemento separador compresor estará vigente siem-Kit rep. vlv. despresurizadora pre que se utlicen repuestos Kit rep. vlv. poppet originales en el equipo. El uso Kit rep. vlv. reguladora presion Kit rep. vlv. solenoide de repuestos originales alarga A Ð. y potencia la vida útil del com-Horometro presor y mejora su rendimiento. Kit reten Adquiera los repuestos origina-Mantenimiento unidad compresora les a través de nuestra red de Bobina para vIvula solenoide (A) distribuidores autorizados. Calibración de la válvula de seguridad Todos los servicios de mante-Kit rep. vlv. termostát. nimiento mencionados corres-Válvula de seguridad ponden a condiciones norma-Kit rep. vlv. presion min. les de uso y operación. Cedazo línea de modulacion Cedazo línea de retorno Kit rep. filtro 40 micr. sep. cond. (P) Elemento de acople Manómetro de aire Ð. Presostato Teletermómetro Visor completo p/retorno Ð. VIv. retención [1 via] Sensor de temperatura

<sup>[1]</sup> Para los equipos provistos con filtros de aire para servicio pesado el reemplazo del filtro de aire lº deberá realizarse cada 1000 hs. y el filtro de aire lº cada 2000 hs.



